

FALCON
LPG EQUIPMENT

LPG DISPENSERLERİ



FIRST
SERİSİ



F11 F12 F14

ŞAHİN

www.falconlpg.com

LPG Otogaz sektöründe ihtiyaç duyulan alanlarda, kaliteli ve müşteri odaklı ürünlerle çözüm sunan firmamız, uygun ve rekabetçi fiyatlarla müşterilerinin yatırım maliyetlerini minimum seviyelere indirip, LPG satışlarını maksimum seviyelere çıkartmayı hedeflemektedir.

METRE

Tüm Lpg dispenserlerimizde 4 pistonlu, manyetik kaplinli, hassas ayarlanabilir, + - 0.005 ölçüm hassasiyetinde ve manyetik aktarmalı Falcon FLC 4125 Lpg metresi kullanılmaktadır.

CPU

E22B Model CPU, ATC ve tüm otomasyon sistemlerine uyumludur. +/- %0.01 lt. elektronik kalibrasyon hassasiyetindedir. 2 - Wire Current-Loop haberleşme sistemi ile çalışmaktadır. 10 haneli elektronik total kaydetme. Eş zamanlı olarak 2 tabancadan satış yapabilmek. Yetkisiz kişilerin müdahalesine karşı servis terminali. EMC ve OIML-117 standartlarına uygun. Türkçe ve İngilizce menü seçeneği. Para ve Litre seçeneği.

TABANCA VE HORTUM

Alüminyum ve princi kovan seçeneklerine sahip 360° dönebilen FALCON DT100 model LPG tabancası ve 1/2" çapında istenilen boyda imal edilebilen EN1762 normunda LPG hortumu kullanılmaktadır.

EKRAN

Led aydınlatmalı tek parça ekran. Tutar 6 haneli, satış litre tutarı 6 haneli ve birim fiyat 4 hanelidir.

TUŞ TAKIMI

16 butonlu, menü ekranlı, sağlam ve kullanışlı tuş takımı.

TOTALİZÖR

LPG dispenserlerimizde 10 haneli elektronik ve 7 haneli elektromekanik totalizörler kullanılmaktadır.

KASA

LPG dispenser kasaları standart olarak elektro statik boyalı galvaniz sac gövde ve inox yan kolonlardan imal edildiği gibi komple inox olarak tercih edilebilir.

PULSER

Pulser manyetik korumalı ve her bir tur 0.5lt.

ATC

ATC ısı ölçüm hassasiyeti 0.1 OC.

Falcon marka First serisi LPG dispenserleri 1, 2 ve 4 tabancalı olarak üretilmektedir. Ödeme kaydedici sistemler ve multimedya sistemlere tam uyumlu elektronik üniteye (CPU), servis ve bakım kolaylığı sağlayan hidrolik sisteme sahiptir.

Falcon DT-100 Lpg Tabancası 360° hareketli mafsallı ve tek operasyonla çalışma özelliği ile rahat dolun ve kullanım kolaylığı sağlar.





FALCON FIRST SERİSİ LPG DİSPERSERLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tip	: F11	: F12	: F14
Çalışma Basıncı	: 16 Bar.	: 25 Bar.	: 25 Bar.
Çalışma Sıcaklığı	: -25 °C / + 50 °C	: -25 °C / + 50 °C	: -25 °C / + 50 °C
Ölçüm Hassasiyeti	: +/- %0.5	: +/- %0.5	: +/- %0.5
Debi (min)	: 5 L/dk.	: 5 L.	: 5 L.
Debi (max)	: 25 L/dk.	: 25 L.	: 25 L.
Boyutlar (mm)	: 500x800x2000	: 500x800x2000	: 550x1000x2000
Ağırlık (kg)	: 165 kg.	: 200 kg.	: 315 kg.
Tabanca	: 1 pcs. (FALCON DT 100)	: 2 pcs. (FALCON DT 100)	: 4 pcs. (FALCON DT 100)
Hortum	: 1 pcs. 4.5 m. (SEL EN1762)	: 2 pcs. 4.5 m. (SEL EN1762)	: 4 pcs. 4.5 m. (SEL EN1762)
Solenoid Valf	: 1 pcs. ASCO (230V/50Hz)	: 2 pcs. ASCO (230V/50Hz)	: 4 pcs. ASCO (230V/50Hz)
Pulser	: 1 pcs. ELTOMATIC	: 2 pcs. ELTOMATIC	: 4 pcs. ELTOMATIC
Flow meter	: 1 pcs. Falcon FLC4125	: 2 pcs. Falcon FLC4125	: 4 pcs. Falcon FLC4125



ATEX : Equipment or Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Directive 94/9/EC

Type Examination Certificate Number : FTZU 10 ATEX 0017X



MID : Measuring Instruments Directive 2004/22/EC

EC-Type Examination Certificate Number : SK 10-018 MI-005



MRC : Evaluation Certificate of LPG FLOWMETER.According to OIML R117-1/2007

Evaluation Certificate Number:RO-2275-12042



CE : Certificate according to PED 97/23/EC (The Pressure Equipment Directive)



TCS : JAS – ANZ ISO9001:2008 Quality Management Systems.



DT 100

LPG TABANCA

- Falcon DT100 Lpg Tabancası 360° hareketli mafsalı ve tek operasyonla çalışma özelliği ile rahat dolum ve kullanım kolaylığı sağlar.



FLC 4125

LPG FLOW METER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Debi Aralığı (Qmin - Qmax) : (6 - 60) L/min

Çalışma Hassasiyeti : 0,6 %

Hassasiyet Sınıfı : 1 (cf. OIML R117-1/2007)

Ölçüm Miktarı Min. : 5 L/dk

Silindirik Hacim : 0,5 L/tur

Çalışma Basıncı : 25 bar

Çalışma Isı Aralığı : -25 °C / + 55 °C



FALCON

LPG EQUIPMENT



FALCON LPG SKID SİSTEM

Genel Özellikler

- Atex, Mid ve CE Sertifikalı LPG Dispenserleri
- BV ve Loyd Sertifikalı Lpg Tankları
- Kademeli pompa 4 kademe 3 kW Ex Motor veya 6 kademe 4 kW Ex Motor
- Pompa Standartlarına uygun ekipman ve aksesuarlar

LPG SKID İSTASYON MODELLERİ

Model	Tank	Dispenser	Açıklama
FS 511	5 m ³	F11	Ex Motor-Pompa-Kontrol Panel
FS 512	5 m ³	F12	Ex Motor-Pompa-Kontrol Panel
FS 1011	10 m ³	F11	Ex Motor-Pompa-Kontrol Panel
FS 1012	10 m ³	F12	Ex Motor-Pompa-Kontrol Panel

ŞAHİN HİDROLİK MAKİNA HIRDAVAT TELEKOMİNÜKASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Meclis Mah. Atatürk Cad. No. 53 Sancaktepe - İSTANBUL / TURKEY
Tel. : +90 216 621 80 74 Fax : +90 216 621 88 23
falconlpg@falconlpg.com

www.falconlpg.com